

2.10 执行器件-- DALI开闭 输出系列

序号	型 号	产品名称	主要特点	尺寸H*W*D	订货号	产品图片
1	LR01AD	1路10A DALI开关执行器 (AC供电)	AC 供电/磁保持继电器 86底盒安装/插拔式端子	48*35*50	2.10.01.000	
2	LR01CDL	1路20A DALI开关执行器 (DC供电)	DC供电/手动应急拨杆 磁保持继电器/导轨安装	88*36*65 (2位)	2.10.02.000	
3	LR04CD	4路20A DALI 开关执行器 (AC供电)	AC供电/手动应急拨杆 磁保持继电器/导轨安装	88*72*65 (4位)	2.10.04.000	
4	LR04CDS	4路20A带电流检测 DALI开关 执行器 (DC供电)	DC供电/手动应急拨杆 磁保持继电器/MODBUS回路电流检测	90*108*64 (5位)	2.10.05.000	
5	LR06CD	6路20A DALI开关执行器 (AC供电)	输出独立端子/手动应急拨杆 磁保持继电器/导轨安装	90*144*65 (8位)	2.10.06.000	
6	LR08CD	8路20A DALI开关执行器 (AC供电)	输出独立端子/手动应急拨杆 磁保持继电器/导轨安装	90*144*65 (8位)	2.10.08.000	
7	LR08CDS	8路20A DALI开关执行器带电 流检测 (DC供电)	DC供电/手动应急拨杆 磁保持继电器/MODBUS回路电流检测	90*152*65 (9位)	2.10.10.000	
8	LR12CD	12路20A DALI开关执行器 (AC供电)	AC供电/手动应急拨杆 磁保持继电器/导轨安装	88*216*65 (12位)	2.10.11.000	
9	LR02XD-2C	2路DALI窗帘控制模块	可控两组窗帘/开关时间可调 开关带互锁/窗帘盒安装	40*155*30	2.10.14.000	

2.20执行器件--DALI输出AC 0-220V切相调光系列

序号	型 号	产品名称	主要特点	尺寸H*W*D	订货号	产品图片
1	L6993-01WD	单路2A DALI调光器	手动调光按钮/4096级调光 金属外壳散热/多重温度保护	45*120*40	2.20.01.000	
2	L6993-04WD	4路2A DALI调光器	手动调光按钮/4096级调光 插拔信号端子/多重温度保护	88*126*65 (7位)	2.20.02.000	
3	L6993-02YD	2路5A DALI调光器	手动调光按钮/金属外壳散热 多重温度保护/LED灯闪烁抑制模块	88*126*65 (7位)	2.20.03.000	
4	L6993-04YD	4路5A DALI调光器		88*216*65 (12位)	2.20.05.000	
5	L6993-02AD	2路10A DALI调光器	手动调光按钮/金属外壳散热 多重温度保护/LED灯闪烁抑制模块	88*216*65 (12位)	2.20.08.000	

6	L6993-01CD	单路20A DALI调光器	手动调光按钮/继电器彻底关断 多重温度保护/LED灯闪烁抑制模块	88*216*65 (12位)	2. 20. 11. 000	
---	------------	---------------	-------------------------------------	--------------------	----------------	--

2. 21执行器件--DALI输出AC 0-220V切相调光系列-壁挂式

序号	型 号	产品名称	主要特点	尺寸H*W*D	订货号	产品图片
1	LTX0410D	4路10A DALI调光箱	手动直通开关/LED闪烁抑制模块/继电器彻底关断/ 多重温度保护/易换式通道卡/自带空气开关	250*350*135 (壁挂)	2. 21. 02. 000	
2	LTX0610D	6路10A DALI调光箱		330*350*135 (壁挂)	2. 21. 04. 000	
3	LTX0810D	8路10A DALI调光箱		505*350*135 (壁挂)	2. 21. 07. 000	
4	LTX1210D	12路10A DALI调光箱	手动直通开关/LED闪烁抑制模块/继电器彻底关断/ 多重温度保护/易换式通道卡/自带空气开关	580*350*135 (壁挂)	2. 21. 06. 000	
5	LTX0620D	6路20A DALI调光箱		580*350*135 (壁挂)	2. 21. 05. 000	

2. 30执行器件--DALI输出DC 0/1-10V, DSI, 调光信号

序号	型 号	产品名称	主要特点	尺寸H*W*D	订货号	产品图片
1	L6293-01D	单路1-10V带开关DALI调光器 (定制)	内置磁保持继电器切断 DC12-30V宽电压供电/1-10V输出可拉灌电流	45*140*28	2. 30. 01. 000	
2	L6293-01DP	单路1-10V带开关DALI调光器 (AC供电)	AC 供电/内置继电器切断/ 1-10V输出/可拉灌电流/80MA每路		2. 30. 02. 000	
3	L6293-04DP	4路1-10V带开关DALI调光器	内置继电器切断负载/AC电压供电 1-10V输出可拉灌电流/4个独立DALI地址	88*126*65 (7位)	2. 30. 04. 000	

2. 31执行器件--DALI组合多路模块

序号	型 号	产品名称	主要特点	尺寸H*W*D	订货号	产品图片
1	LR24AD8A	24路开闭加8路输入模块	内置23路10A, 一路30A磁保持继电器切断 DC12-30V宽电压供电 8路干接点输入	180*98*40	2. 31. 01. 000	
2	L6293-04D8I	4路0-10V输出带4路10A继电器 8路输入模块	内置4路0-10V拉灌电流, 10A继电器切断 DC12-30V宽电压供电 8路干接点输入	95*90*40	2. 31. 02. 000	

2. 40 系统器件 (DALI总线设备)

序号	型 号	产品名称	主要特点	尺寸H*W*D	订货号	产品图片
1	LD-P1	DALI总线电源 (导轨式)	标准250MA总线电源/短路保护自动恢复 总线故障指示灯/快接式接线端子	88*36*65 (2位)	2. 40. 01. 000	
2	LD-BC16-P4	DALI-RS485双向网关 (16地址 内置DALI电源)	内置DALI总线电源/双向传输命令 拨码设置总线地址/AC 供电	88*36*65 (2位)	2. 40. 02. 000	
3	LD-BC100	DALI-RS485双向网关 (100地址)	100地址RS485总线转换器/软件写485地址/需总线 电源	54*88*65 (3位)	2. 40. 03. 000	

4	LD-PC-USB	DALI PC主控器含软件	DALI PC主控器/分配地址/设置组/场景/监听总线 64个设备/DT8调试/PC端控制	75*70*23	2. 40. 04. 000	
5	LD-PC-BL1	DALI蓝牙版调试器单地址版	蓝牙调试接口/单个设备分配地址, 组, 场景等 内带DALI电源/安卓APP/USB5V供电	80*55*30	2. 40. 05. 000	
6	LD-DMX-1	DALI控DMX场景控制器	DALI控DMX场景控制器/可控制16个DMX表演场景 内置SD卡存储表演程序。	174*95*42	2. 40. 06. 000	
7	L91ED-E32	EnOcean转DALI/485网关	易能森单向转换/同时输出RS485及DALI信号 单按键可发出多条命令/DC 12-30V供电	54*88*65 (3位)	2. 40. 07. 000	
8	L91KD-D128	KNX-DALI网关	KNX-DALI双向网关 内置DALI总线电源/128个DALI设备	72*88*65 (4位)	2. 40. 08. 000	
9	L91IP-D128	IP/2通道DALI网关	可控制128个DALI地址/IP/DALI双向传输 自带两路干接点输入	72*88*65 (4位)	2. 40. 09. 000	
10	L91RIP-D64	KNX锐智多协议网关	KNX/DALI/485/IP/无线网关/家居酒店客房	72*88*65 (4位)	2. 40. 11. 000	
11	LMSZT-256	DALI电脑图形控制界面	图形化电脑界面/定制图形界面/需网关配套	130*130*8	2. 40. 10. 000	

2. 50输入器件-DALI传感器

序号	型 号	产品名称	主要特点	尺寸H*W*D	订货号	产品图片
1	L31-D6I	DALI 6路免调试干接点	6键旋转拨码干接点	50*50*12	2. 50. 06. 000	
2	L30-6D	DALI 6路干接点	6路干接点转换DALI总线命令/可选择DC供电或总线 供电 DC 12-24V 供电/拨码选择组场景等功能	40*30*15	2. 50. 01. 000	
3	L31-D8I	DALI 8路干接点	8路干接点转换DALI总线命令/可选择DC供电或总线 供电 DC 12-24V 供电/拨码选择组场景等功能	50*50*12	2. 50. 05. 000	
4	L31-D2I	通用探测器DALI接口	通用探测器接口 可选择触点、AC或DC电压三类信号/软件设置触发 功能	50*50*12	2. 50. 02. 000	
5	L30-RX	DALI吸顶式人体移动探测器	DALI吸顶人体探测器/内置照度传感器 可选择作为照度或人体探测器使用	Φ100*30	2. 50. 03. 000	
6	L30-RQ-1	DALI嵌入式人体移动探测器	DALI嵌入式人体探测器/内置照度传感器 可选择作为照度或人体探测器使用	Φ80*30	2. 50. 04. 000	
7	L31-DSQ	雷达DALI嵌入式探测器	DALI嵌入式人体探测器/内置照度传感器	Φ85*65	2. 50. 07. 000	
8	L31-DSX	雷达DALI吸顶探测器	DALI吸顶人体探测器/内置照度传感器	110*110*32	2. 50. 08. 000	

2.51 输入器件-DALI触摸屏

序号	型 号	产品名称	主要特点	尺寸H*W*D	订货号	产品图片
1	LMD104WQ	彩色4寸触摸屏	彩色4寸/480*480TFT 天文时钟/VNC远程/DC24V供电	86*86*50	2.51.05.000	
2	LMD103WQ	彩色4.3寸触摸屏	彩色4.3寸/480*272TFT 天文时钟/VNC远程/DC24V供电	103*137*37	2.51.01.000	
3	LMD107WV	彩色7寸触摸屏	彩色7寸/800*480TFT 天文时钟/VNC远程/DC24V供电	136*196*39	2.51.02.000	
4	LMD110WS	彩色10寸触摸屏	彩色10寸/1024*600TFT 天文时钟/VNC远程/DC24V供电	180*270*48	2.51.03.000	

2.52 输入器件Enocan(易能森)面板

序号	型 号	产品名称	主要特点	尺寸H*W*D	订货号	产品图片
1	LE86-2	单联两键无线无源面板	单联两键面板/无线无源, 自获能/内置磁铁可吸附	86*86*20	2.52.01.000	
2	LE86-4	两联四键无线无源面板	单联两键面板/无线无源, 自获能/内置磁铁可吸附	86*86*20	2.52.02.000	
3	LE-2/3/4	多联无线无源面板	单联两键面板/无线无源, 自获能/内置磁铁可吸附 /多种边框选择	N*86*86	2.52.03.000	
	定制面板	有多种类型风格无源面板, 材质有水晶、亚克力、玉石、木材、竹、玻璃, 铝拉丝, ABS等材质, 各种颜色边框, 选择搭配		N*86*86	3.52.06.000	

2.63 输入器件-DALI(G8系列面板)

序号	型 号	产品名称	主要特点	尺寸H*W*D	订 货 号	产品图片
1	LZ86G8D-2	单联2键DALI智能面板	可分别设置组, 场景, 单地址/长按调光, 短按开关/单个按键功能可调/DC12-24V供电	86*86*40	2. 63. 01. 000	
2	LZ86G8D-4	两联4键DALI智能面板		86*86*40	2. 63. 02. 000	
3	LZ86G8D-6	三联6键DALI智能面板		86*86*40	2. 63. 03. 000	
4						

2.64 输入器件DALI-(圆角系列面板)

序号	型 号	产品名称	主要特点	尺寸H*W*D	订货号	产品图片
1	LZ86YJD-4	两联4键DALI智能面板	可分别设置组, 场景, 单地址/长按调光, 短按开关/单个按键功能可调/DC12-24V供电	86*86*40	2.64.01.000	
2	LZ86YJD-8	四联8键DALI智能面板	可分别设置组, 场景, 单地址/长按调光, 短按开关/单个按键功能可调/DC12-24V供电	86*86*40	2.64.02.000	



更多定制面板系列持续发布



2.7 DALI 辅助设备

序号	型 号	产品名称	主要特点	尺寸H*W*D	订货号	产品图片
----	-----	------	------	---------	-----	------

1	LMCS-DALI-AP	DALI/1-10V调光驱动测试盒	测试DALI驱动DT8调光功能/测1-10V调光驱动/自带数字表指示/内置DALI总线电源	135**230*57	2.70.01.000	
2	BVV2*1.0+2*0.8	DALI 总线	定制DALI总线，双层屏蔽，黄色.色（1.0）接DALI，红色.黑色（0.8）接辅助电源	Φ18	2.70.02.000	
3	QJL-D5	DALI总线端子	标准DALI接线端子，4进4出，可连接5组DALI，L，N，PE线，用于灯具以及总线分支	50*25*20	2.70.03.000	
4	DDP-R1205	DALI总线延长器	内置单个DALI总线电源/单个控制器延长300米距离最多可延长两次共900米/快接式接线端子	140*45*28	2.40.11.000	

本公司 交流切向调光器见型号表（LM-1.2），KNX控制系统见型号表（LM-3.2），恒压调光电源见型号表（LM-4.2），恒流调光驱动见型号表（LM-5.2），无线产品见型号表（LM-6.2），RS485产品见型号表（LM-7.2）
DATE 212106

备注：产品外观和颜色仅供参考，以库存实物为准，如有特殊需要，订货时请注明颜色外观要求。
另有多种外形，颜色，材质开关面板未能全部列出，详细信息及定制，刻字需求请咨询当地销售