

3.10执行器件--KNX开闭 输出系列

序号	型 号	产品名称	主要特点	尺寸H*W*D	订货号	产品图片
1	LR04AKC	4路KNX窗帘控制器	DC辅助电源/手动按钮/4路窗帘	72*88*65 (4位)	3.10.01.000	
2	LR04CK	4路20A KNX开关执行器	独立端子/手动应急拨杆/磁保持继电器/导轨安装	72*88*65 (4位)	3.10.02.000	
3	LR08AK	8路10A KNX开关执行器	手动按钮/磁保持继电器/导轨安装/4进8出	72*88*65 (4位)	3.10.03.000	
4	LR06CK	6路20A KNX开关执行器	独立端子/手动应急拨杆/磁保持继电器/导轨安装	90*144*65 (8位)	3.10.05.000	
5	LR03C2K	3*2*20A KNX开关执行器	3组2路/手动应急拨杆/磁保持继电器/电流检测、手动自动转换	90*144*65 (8位)	3.10.13.000	
6	LR08CK	8路20A KNX开关执行器	独立端子/手动应急拨杆/磁保持继电器/	90*144*65 (8位)	3.10.06.000	
7	LR12CK	12路20A KNX开关执行器	独立端子/手动应急拨杆/磁保持继电器/导轨安装	88*216*65 (12位)	3.10.10.000	

3.20 执行器件--KNX输出AC 0-220V切相调光系列-导轨式

序号	型 号	产品名称	主要特点	尺寸H*W*D	订货号	产品图片
1	L6793-06XK	6路3A KNX调光器	手动调光按钮/4096级调光/多重温度保护/LED灯闪烁抑制模块	90*216*65 (12位)	3.20.01.000	
2	L6993-04YK	4路5A KNX调光器	手动调光按钮/金属外壳散热/多重温度保护/LED灯闪烁抑制模块	92*235*65 (13位)	3.20.02.000	

3.21执行器件--KNX输出AC 0-220V切相调光系列-壁挂式

序号	型 号	产品名称	主要特点	尺寸H*W*D	订货号	产品图片
1	LTX0410K	4路10A KNX调光箱	手动直通开关/LED闪烁抑制模块/继电器彻底断电/多重温度保护/易换式通道卡/自带空气开关	250*350*135 (壁挂)	3.21.01.000	
2	LTX0610K	6路10A KNX调光箱	手动直通开关/LED闪烁抑制模块/继电器彻底断电/多重温度保护/易换式通道卡/自带空气开关	330*350*135 (壁挂)	3.21.03.000	

3	LTX0620K	6路20A KNX调光箱	手动直通开关/LED闪烁抑制模块/继电器彻底断电/多重温度保护/易换式通道卡/自带空气开关	580*350*135 (壁挂)	3. 21. 04. 000	
4	LTX0810K	8路10A KNX调光箱	手动直通开关/LED闪烁抑制模块/继电器彻底断电/多重温度保护/易换式通道卡/自带空气开关	505*350*135 (壁挂)	3. 21. 07. 000	
5	LTX1210K	12路10A KNX调光箱	手动直通开关/LED闪烁抑制模块/继电器彻底断电/多重温度保护/易换式通道卡/自带空气开关	580*350*135 (壁挂)	3. 21. 06. 000	

3. 30执行器件--KNX输出DC 0/1-10V, DALI, 蓝牙, DMX系列

序号	型 号	产品名称	主要特点	尺寸H*W*D	订货号	产品图片
1	L6293-08K	8路1-10V KNX调光器	DC辅助电源/手动按钮/可拉灌电流/4进8出	72*88*65 (4位)	3. 30. 01. 000	
2	L6293-04CK	4路1-10V KNX调光器每路带20A继电器	DC辅助电源/20A继电器切断/可拉灌电流	72*88*65 (4位)	3. 30. 03. 000	
3	L91KWB-9	KNX蓝牙WIZ网关	可绑定1组WIZ系统遥控器接入KNX网络/ETS调试,	50*50*25	3. 30. 02. 000	
4	L91K-DMX-1	KNX-DMX场景控制器	KNX 控 DMX 设备接口/16 DMX场景/SD卡大容量录制器)	150*230*40	3. 30. 04. 000	
5	L91KR-WG	KNX-485双向网关	双向传输命令/透传或按规则转换命令/KNX总线供电/软件设置转换规则	36*88*65 (2位)	3. 40. 05. 000	
6	L91KRM-LCG	KNX-485双向网关迷你型	双向传输命令/透传或按规则转换命令/KNX总线供电/微小体积	50*50*15	3. 40. 10. 000	
7	L91KD-D128	KNX-DALI网关	KNX/DALI网关/双DALI总线/128个地址/带总线电源	72*88*65 (4位)	2. 40. 08. 000	
8	L91RIP-D64	KNX锐智多协议网关	KNX/DALI/485/IP/无线网关/家居酒店客房	72*88*65 (4位)	2. 40. 11. 000	

3. 40系统器件 (KNX总线设备)

序号	型 号	产品名称	主要特点	尺寸H*W*D	订货号	产品图片
1	LMK-640	KNX总线电源	AC 输入/带30V辅助DC电源/短路保护/总线故障自恢复	72*88*65 (4位)	3. 40. 01. 000	
2	L91KK-64	KNX总线耦合器	双向隔离耦合器/多功能指示灯	36*88*65 (2位)	3. 40. 02. 000	

3	LK-PC-USB	KNX USB 调试器	小体积导轨式/稳定的USB接口	20*88*65 (1位)	3.40.03.000	
4	L91KP-ZH	KNX-IP 路由器	小体积导轨式/IP-KNX 透传/支持域域/域线、传输/带485	72*88*65 (4位)	3.40.04.000	
5	L91KA-IP	KNX-APP IP远程控制器	APP网关 家庭控制主机 IP/KNX-485网关	88*126*65 (7位)	3.40.05.000	
6	LMK103WQT	天文时钟定时器, 界面定制, 密码界面, 时间可页面设置	内置50组天文时钟 /DC24V供电 /480*272TFT/可任意修改定时	103*137*37	3.40.06.000	

3.50输入器件-(KNX传感器)

序号	型 号	产品名称	主要特点	尺寸H*W*D	订货号	产品图片
1	L30-8KI	KNX导轨式8路输入模块	AC, DC, 干触点8路输入/通用探头/消防转KNX信号/	72*88*65 (4位)	3.50.04.000	
2	L30-RX	KNX吸顶人体移动探测器	KNX 红外人体传感器/吸顶安装/内置亮度传感器	Φ100*30	3.50.02.000	
3	L30-RQ-2	KNX嵌入式人体移动探测器	KNX 红外人体传感器/小开孔嵌入安装	Φ60*30	3.50.03.000	

3.51输入器件(KNX触摸屏)

序号	型 号	产品名称	主要特点	尺寸H*W*D	订货号	产品图片
1	LMTC104K	4寸真彩86底盒触摸屏	彩色4寸/480*480/界面可选/DC供电	86*86*40	3.51.06.000	
2	LMK103WQ	彩色4.3寸触摸屏	彩色4.3寸/480*272TFT/天文时钟/VNC远程/DC24V供电	103*137*37	3.51.01.000	
3	LMK105WQ	彩色5寸触摸屏	彩色4.3寸/480*272TFT/天文时钟/VNC远程/DC24V供电	103*137*37	3.51.05.000	
4	LMK107WV	彩色7寸触摸屏	彩色7寸/800*480TFT/天文时钟/VNC远程/DC24V供电	136*196*39	3.51.02.000	
5	LMK110WS	彩色10寸触摸屏	彩色10寸/1024*600TFT/天文时钟/VNC远程/DC24V供电	180*270*48	3.51.03.000	

3.52输入器件KNX-RF面板

序号	型 号	产品名称	主要特点	尺寸H*W*D	订货号	产品图片
----	-----	------	------	---------	-----	------

1	AFZE-1008	KNX RF无线接收器	可接入32个无源开关/KNX总线供电/自带天线	39*39*18	3. 52. 01. 000	
2	AFZM-0001	KNX无源开关适配器	工程师配置时上电工具/内装两节电池	40*42*50	3. 52. 02. 000	
3	AFIM-1010	KNX无源自获能模块	无线无源自获能KNX RF 面板/标准外观尺寸/可适配多种外壳	58*58*2	3. 52. 03. 000	
4	LEK86-2	KNX单联两键无源自获能面板	无源无线面板/多种边框/内置机械能模块	86*86*40	3. 52. 04. 000	
5	LEK86-4	KNX两联四键无源自获能	无源无线面板/多种边框/内置机械能模块	86*86*40	3. 52. 05. 000	
6	定制面板	有多种类型风格无源面板，材质有水晶、亚克力、玉石、木材、竹、玻璃，铝拉丝，ABS等材质，各种颜色边框，选择搭配		N*86*86	3. 52. 06. 000	

3. 63输入器件KNX（G8系列面板）

序号	型 号	产品名称	主要特点	尺寸H*W*D	订货号	产品图片
1	LZ86G8K-2	单联2键KNX智能面板	辅助电源供电/背光亮度可调/短按开关，长按调光/按键指示灯可控	86*86*40	3. 63. 01. 000	
2	LZ86G8K-4	两联4键KNX智能面板	辅助电源供电/背光亮度可调/短按开关，长按调光/按键指示灯可控	86*86*40	3. 63. 02. 000	
3	LZ86G8K-6	三联6键KNX智能面板	辅助电源供电/背光亮度可调/短按开关，长按调光/按键指示灯可控	86*86*40	3. 63. 03. 000	
4						

3. 64输入器件KNX（圆角系列面板）

序号	型 号	产品名称	主要特点	尺寸H*W*D	订货号	产品图片
1	LZ86YJK-4	两联4键KNX智能面板	辅助电源供电/背光亮度可调/短按开关，长按调光/按键指示灯可控	86*86*40	3. 64. 01. 000	
2	LZ86YJK-8	三联8键KNX智能面板	辅助电源供电/背光亮度可调/短按开关，长按调光/按键指示灯可控	86*86*40	3. 64. 02. 000	
3						

本公司 交流切向调光器 见型号表（LM-1.2），DALI控制系统见型号表（LM-2.2），恒压调光电源见型号表（LM-4.2），恒流调光驱动见型号表（LM-5.2），无线产品见型号表（LM-6.2），RS485产品见型号表（LM-7.2）

DATE 212106

备注：产品外观和颜色仅供参考，以库存实物为准，如有特殊需要，订货时请注明颜色外观要求。另有多种外形，颜色，材质开关面板未能全部列出，详细信息及定制，刻字需求请咨询当地销售